Soupis prací - dod. č.

Objednávka č.

Provádění strojní opravné reprofilace výhybek pro OŘ Praha 2025-2027

žst. Beroun

Fakturované položky

pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
						xxx	xxx	xxx
			Výkony					
			Beroun					
12		5910082025	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:9 (11)-300 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnkovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
14		5910082040	Opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem odbočení J 1:12-500 Poznámka: 1. Cena obsahuje náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnkovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky jednostranné, oboustranné, obloukové stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2		5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
Celkem:								**4 986 277,00**

Za zhotovitele:

Za objednatele